

IBM SPSS 统计
V32

macOS 安装说明（授权用户许可证）



内容

第 1 章 安装说明.....	1
系统需求.....	1
授权代码.....	1
正在安装.....	1
运行多个版本和从先前发行版升级.....	1
从下载的文件安装.....	1
从 ISO 文件 安装.....	1
发放产品许可证.....	1
使用许可证授权向导.....	2
查看许可证.....	2
应用修订包.....	2
正在卸载.....	2
更新、修改和续订 IBM SPSS 统计	2

第 1 章 安装说明

以下说明适用于使用许可证类型 32 安装 IBM® SPSS 统计 授权用户许可证 版本。本文档面向要在台式计算机上进行安装的用户。

系统需求

要查看 IBM SPSS 统计 的系统需求，请访问 <https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarity/softwareReqsForProduct.html>。

授权代码

安装 IBM SPSS Statistics 时需要授权码。输入授权码有助于创建许可证。

有关授权和许可证之间的区别的详细信息，请参阅 [IBM SPSS Statistics 安装和许可入门](#)。

请查看您收到的获取授权码的说明。如果找不到授权码，请参阅[通过 IBM 创建 SPSS 授权码 SPSS License Key Center](#)。

您应该已接收到有关获取授权代码的单独说明。如果您找不到授权代码，请通过访问 <https://www.ibm.com/products/spss-statistics/support> 与客户服务联系。

正在安装

运行多个版本和从先前发行版升级

安装新版本之前，您无需卸载 IBM SPSS 统计 的旧版本。

从下载的文件安装

以管理员身份登录。打开 macOS 的 .pkg 文件，按照屏幕上显示的说明安装 IBM SPSS Statistics

从 ISO 文件安装

1. 以管理员身份登录。
2. 安装下载的 ISO 文件。
3. 浏览到新安装的 SPSSStatistics/MacOS 位置
4. 打开 .pkg 安装程序文件 SPSS Statistics 的安装文件，然后按照屏幕上显示的说明进行操作。

发放产品许可证

安装产品后，将向您显示选项以供使用您的 IBMid（[使用 IBMid 登录](#)）或通过“许可证授权向导”使用授权代码（[启动许可证向导](#)）来激活产品。您必须选择[启动许可证向导](#)选项以正确地许可产品。[登录 IBMid](#) 选项适用于 IBM SPSS 数字统计，其激活方式与其他许可版本不同。有关订购版与许可版之间的差别的更多信息，请参阅[哪个 IBM SPSS Statistics 版本适合您？](#)

注：许可证通过[锁定码](#)绑定到计算机的硬件。如果您更换计算机或其硬件，那么您将具有新的锁定码，因此需要重复授权过程。重新生成计算机映像时也是如此。如果发现超出许可证协议中指定的容许授权数量，请转至 <https://www.ibm.com/products/spss-statistics/support> 以联系客户服务团队以获取帮助。

要点：许可证对时间变化较为敏感。如果必须更改系统时间，而且随后无法运行本产品，请通过访问 <https://www.ibm.com/products/spss-statistics/support>，与客户服务团队联系以获取帮助。

使用许可证授权向导

1. 安装产品后，“许可证授权向导”将立即自动。如果需要在产品安装后运行向导，请单击 IBM SPSS 统计产品菜单中的 **FileManage > License**。
2. 选择启动许可证向导。收到提示时，请输入一个或多个授权代码。

您应该已接收到有关获取授权代码的单独说明。如果您找不到授权代码，请通过访问 <https://www.ibm.com/products/spss-statistics/support> 与客户服务联系。

“许可证授权向导”将您的授权代码通过 Internet 发送到 IBM Corp.，并自动检索您的许可证。如果您的计算机在一个代理之后，单击**代理服务器设置**并输入相应的设置。

如果授权过程失败，那么系统会提示您发送一条电子邮件消息。从“许可证授权向导”中复制消息文本并将其粘贴到您的电子邮件客户端中（使用“License Authorization”（许可证授权）作为主题），然后将电子邮件发送到 spssls@us.ibm.com。

注：邮箱 spssls@us.ibm.com 是自动化服务，并且必须接收与“许可证授权向导”中显示的内容完全相同的消息文本。

您将及时收到您的电子邮件的回复。您可以在**输入代码**字段中输入收到的任何许可证代码。如果您已关闭了“许可证授权向导”，请重新启动并选择**授权用户许可证**。在“输入代码”面板上，添加您收到的许可证代码，并单击**添加**，然后单击**下一步**以完成此过程。

查看许可证

可以通过重新启动“许可证授权向导”来查看许可证。第一个面板显示许可信息。完成时单击**取消**，在提示取消后单击**是**。

注：您还可以使用命令语法运行 `SHOW LICENSE` 命令查看许可证。

应用修订包

要确保无故障运行，请保持您的产品处于最新修订包级别。按修订包指示信息中的描述完成所有必需的预安装和后续安装任务。

正在卸载

1. 将安装文件夹拖至“废纸篓”。缺省情况下，这是 `/Applications/IBM SPSS Statistics 32`。
2. 在主文件夹中，浏览至库/首选项。
3. 将 `Com.ibm.spss.plist` 拖到回收站。请注意，此文件由 IBM SPSS 统计、IBM SPSS 统计 Student Version 和 IBM SPSS 智能阅读器 使用。如果仍然安装有任何这些应用程序，则不得删除此文件。
4. 在您的主文件夹中，将 `~/Library/Application Support/IBM/SPSS Statistics/32/Eclipse/` 到垃圾箱。
5. 如果需要，请将您安装的任何定制对话框从 `<install directory>/Resources/Extensions/CustomDialogs` 拖放到回收站。
6. 如果需要，请将您安装的任何扩展命令从 `<install directory>/Resources/Extensions/extensions` 拖放到回收站。
7. 清空回收站。

更新、修改和续订 IBM SPSS 统计

如果您购买了附加模块或续订了许可证，您将收到一个或多个新的授权代码。有关使用授权代码的说明，请参阅第 1 页的『[发放产品许可证](#)』。

